

**ZORKA KERAMIKA d.o.o.**

Hajduk Veljkova 1 (ID 17550829), 15000 Šabac, Serbia
phone No.: +381 15 361 000, e-mail: keramika@zorka-keramika.rs

EN 14 411:2011

Tvrdo presovane keramičke pločice izrađene u skladu sa Bla (prilog G), sa upijanjem vode $E \leq 0,5\%$, namenjene za podove i zidove, za enterijer i eksterijer/ Dry-pressed ceramic tiles with water absorption $E \leq 0,5\%$ of Group Bla (annex G), for internal and external walls and floors / Keramische Belagelemente, trockenengepreßt, mit der Wasserannahme $E \leq 0,5\%$, Gruppe Bla (Anlage G), für Innen- sowie Außenbeläge von Wänden und Fußböden / Szárazon préselt, Bla osztályú kerámia burkolóelemek (l.: G melléklet) beltéri és kültéri fal- és padlóburkolási célokra a vízfelvétele $E \leq 0,5\%$ / Керамические облицовочные материалы, прессованные сухим способом группы Bla (приложение G), водопоглощение $E \leq 0,5\%$, для внутренней и наружной облицовки стен и полов

Reakcija na vatru / Reaction to fire / Reaktion auf Feuer / Tűzreakció / Реакция на огонь	Klasa A1-A1FL / Class A1-A1FL / Klasse A1- A1FL / A1-A1FL Osztály / Класс A1-A1FL
Adhezija/ Adhesion / Haltfähigkeit / Tapadó- húzó szilárdság / Адгезия lepkovi na bazi cementa tip C2 / cement glues type C2 / zementhaltige Mörtel des Typs C2 / cementalapú ragasztó típus C2 / клеи на основе цемента типа C2	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhezija/ Adhesion / Haltfähigkeit / Tapadó- húzó szilárdság / Адгезия lepkovi na bazi cementa tip C2 / cement glues type C2 / zementhaltige Mörtel des Typs C2 / cementalapú ragasztó típus C2 / клеи на основе цемента типа C2	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Otpornost na pucanje / Breaking strength / Bruchbelastung / Szakítószilárdság / Разрушающая нагрузка	$>1300 \text{ N}$ $>1300 \text{ H}$
Otpornost na: / Durability for: / Dauerhaftigkeit für: / Tartósság: / Срок хранения для: - za enterijer / internal use / Anwendungen im Innenbereich / beltéri használatra / внутреннее использование - za eksterijer: otpornost na mraz /external use: freeze-thaw resistance / Anwendungen im Außenbereich: Einfrierung-Abtauung / kültéri használat: fagyás-kiolvadás / наружное использование	Zadovoljava / Pass / Bestanden / Megfelelő / Соответствует Zadovoljava / Pass / Bestanden / Megfelelő / Соответствует

Signature on behalf of the producer:

Ing. Sanela Čjepa
quality manager
Zorka keramika ,d.o.o.



Date and place of issue: 28th June 2013, Šabac